



Características

Marcação

Ex tb IIIC Db IP66

Certificado


CPEX 20.0014

Normas aplicáveis

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-31

O não cumprimento das instruções deste material resultará na perda da garantia.



Conclusão da montagem com trava química

- Loctite 275
- Loctite 277
- Three Bond 1329
- Three Bond 1329B

Opções de tamanho

Medidas de 500mm a 1000mm



Fabricado em Inox

Resistente a corrosão e ação do tempo

União macho-fêmea

Acompanha conexões giratórias padrão para facilitar instalação.

Instalação, operação e manutenção

Certifique-se que as condições atendam ao indicado no modelo do flexível;

Utilize componentes com classificação igual ao equipamento para assegurar a proteção. Caso outro grau de proteção seja utilizado, a sua eficiência será impactada;

Para garantir o uso regular sem gerar riscos, o usuário deve: Impedir que pessoas não autorizadas realizem ajustes no flexível;

Limpar apenas com pano úmido, sem uso de nenhum produto químico;

Se atente, se houve nenhum dano causado pelo transporte; Confira a certificação e especificações do material;

Se atentar ao raio de curvamento na instalação para que o produto não seja danificado;

Cuidados

Este produto deve ser instalado e reparado por um profissional da área. Irregularidades causarão perda da garantia.

Qualquer ação que altere o produto não será autorizada. A EXRAVEN não se responsabiliza por nenhum resultado causado por tal ação.

Instalação, operação e manutenção deverão condizer com:

Normas de segurança aplicáveis.



Normas de segurança da especificação.

Qualquer falha deverá ser revisada por um profissional.



EXRAVEN

Contato

 (75) 3079-9131 | (75) 99140-9413 (Whatsapp)
 sac@extraven.com.br
extraven.com.br