

CONJUNTO DE TOMADAS E PLUGUES



2





Saiba +
exraven.com.br

TOMADA E PLUGUE TMD / PLG

Tomadas e plugues para uso em áreas classificadas com atmosferas explosivas. Disponíveis em 16, 32 e 63A.

Tomada industrial com chave de intertravamento mecânico, liberando a energia após giro mecânico, garantindo segurança da instalação elétrica.

Corpo reforçado, feito em poliéster com fibra de vidro. Produto com tensão nominal até 690V.



Fornecido por padrão na **cor preta**.
Outras cores sob demanda.

Marcação:

Ex tb IIIC T100 °C db IP66

Normas aplicáveis:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-31

ABNT NBR IEC 60529

Zonas:

21 ou 22



Acompanha prensa-cabos

Garanta uma conexão segura com o prensa-cabo do plugue.



Pinos em cobre com tratamento níquelado.

Pinos feitos em material condutor nobre para garantir uma conexão estável entre a rede elétrica e o equipamento.

Giro mecânico do plugue

Para liberar a corrente elétrica com segurança, é necessário que seja feita a conexão dos contadores e o plugue seja rotacionado.



Pino guia

Ao conectar o plugue à tomada, é feito o acionamento do pino de segurança para liberação de corrente de energia de forma segura, liberando para que seja feito o giro mecânico.

Tampa com proteção IP quando não energizada



Prensa-cabos das tomadas

Tomadas desenvolvidas com prensa-cabos para área classificadas.

	Número de Pólos		TENSÃO	TOMADA	PLUGUE
	Quantidade	Ilustração			
16 A CORRENTE	2P+T		110-130	TMD-A3Y	PLG-A3Y
			200-250	TMD-A4Y	PLG-A4Y
			380-415	TMD-A5Y	PLG-A5Y
	3P+T		200-250	TMD-A4X	PLG-A4X
			380-415	TMD-A5X	PLG-A5X
			480-500	TMD-A6X	PLG-A6X
	3P+T+N		200-250	TMD-A4W	PLG-A4W
			380-415	TMD-A5W	PLG-A5W
			480-500	TMD-A6W	PLG-A6W
32 A CORRENTE	2P+T		110-130	TMD-B3Y	PLG-B3Y
			200-250	TMD-B4Y	PLG-B4Y
			380-415	TMD-B5Y	PLG-B5Y
	3P+T		200-250	TMD-B4X	PLG-B4X
			380-415	TMD-B5X	PLG-B5X
			480-500	TMD-B6X	PLG-B6X
	3P+T+N		200-250	TMD-B4W	PLG-B4W
			380-415	TMD-B5W	PLG-B5W
			480-500	TMD-B6W	PLG-B6W
63 A CORRENTE	3P+T		200-250	TMD-C4X	PLG-C4X
			380-415	TMD-C5X	PLG-C5X
			480-500	TMD-C6X	PLG-C6X
	3P+T+N		380-415	TMD-C5W	PLG-C5W
			480-500	TMD-C6W	PLG-C6W

Dimensões

